

Java Networking

Nguyễn Văn Khiết

Nội dung

- Giới thiệu
- Java Networking
- Socket Programming
- URL, URLConnection

Networking

- Ứng dụng Java thuộc Application Layer
- Các giao thức trong Transport Layer được dùng để thực hiện việc giao tiếp mạng
- java.net package

TCP

- Transmission Control Protocol
 - Giao thức dựa trên kết nối
 - Connection được thiết lập trước, 2 chiều
 - Dữ liệu được truyền thông qua Connection này
 - Có độ tin cậy cao
- Application Layer Protocols sử dụng TCP
 - HTTP
 - FTP

UDP

- User Datagram Protocol

- Đơn giản

- Không cần thiết lập kết nối

- Nhanh hơn TCP

cuu duong than cong . com

Port

- Mỗi máy tính chỉ có 1 kết nối vật lý tới hệ thống mạng
- Dữ liệu truyền trên kết nối đó được dùng cho nhiều ứng dụng khác nhau.
- Port được dùng để cho biết dữ liệu sẽ được dành cho ứng dụng nào
- Là một số nguyên

Java Networking API

- Http
 - URL
 - URLConnection
- Các lớp dùng cho giao thức TCP
 - Socket
 - ServerSocket
- Các lớp dùng cho giao thức UDP
 - DatagramPacket
 - DatagramSocket
 - MulticastSocket

TCP - Socket

- *Socket* là đầu nối trên kết nối 2 chiều giữa 2 ứng dụng trên hệ thống mạng.
- Socket đi kèm với 1 port để thể hiện ứng dụng.

cuu duong than cong . com

TCP - ServerSocket

- ServerSocket lắng nghe trên 1 port để chờ các ứng dụng kết nối tới
- Khi có client kết nối tới, server đồng ý sẽ tạo ra 1 Socket liên kết với socket của client
- Server và Client có thể đọc/ghi trên đường liên kết vừa tạo ra.
- ServerSocket tiếp tục lắng nghe

TCP - Socket

- Làm việc trên socket
 - Mở .
 - Mở inputstream để đọc và outputstream để ghi xuống socket.
 - Đọc và ghi dữ liệu từ các stream
 - Đóng các stream
 - Đóng socket.

UDP - Datagram

- *Datagram* là một thông điệp được gửi ra mạng.
- Sử dụng giao thức *UDP*
- Không đảm bảo : nội dung, thời gian nhận, ...

URL

- Tham chiếu tới 1 tài nguyên trên Internet
- URL
 - Host Name
 - File Name `cuu duong than cong . com`
 - Port Number (optional)
 - Reference (optional)

`cuu duong than cong . com`

URL

- Khởi tạo URL

- `URL url = new URL("http://www.hcmuns.edu.vn/");`
 - `URL url1 = new URL("http://www.hcmuns.edu.vn/");`
`URL url2 = new URL(url1, "fit/index.htm");`
`// http://www.hcmuns.edu.vn/fit/index.htm`

- `MalformedURLException` được sinh ra nếu các thông tin tạo URL không đúng

```
try {  
    URL url = new URL(. . .)  
} catch (MalformedURLException e) {
```

```
. . .
```

```
}
```

URL Accessor Methods

- URL
 - getProtocol()
 - getHost()
 - getPort()
 - getFile()
 - getRef()

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com

URL

- Sử dụng URL
 - Đọc thông tin trực tiếp từ URL
 - Đọc thông tin thông qua URLConnection
 - Nhiều chức năng
 - Điền form
 - Server side scripting.